



Materiales  
Cisne Rendidora

**MATERIALES:**

- 3 ovillos de Cisne Rendidora N° 07013
- Aguja de crochet N° 4 o 5
- Aguja lanera
- Marcador de punto

MUESTRA: 11 V = 10 cm.  
7 hileras = 10 cm.  
El Sweater es de un diseño amplio. Las indicaciones están realizadas para el talle S (Busto 42 cm, Largo 28 cm)



Sweater



Sweater Cisne Rendidora Técnica Crochet Talle: S Grado de dificultad: 2

**Notas**

La CAD (tejerla floja) al inicio de cada hilera no cuenta como un punto, se teje sólo para alcanzar la altura de la primera V. Tejer siempre el primer punto en la última V de la hilera anterior.

**DISEÑO DE TRENZAS (pattern)**

Trabajar el diseño sobre 23 ps.

1.(Derecho): VTR en los sig 2 ps en relieve, (1 V en el sig p, TCI en los sig 3 ps en relieve, 1 V en el sig p, VTR en los sig 2 ps en relieve)\*, repetir (\*) 3 veces.

2.(Revés): 1 V en cada p de base.

3.1 VTR en los primeros 2 ps en relieve, (1 V en el sig p, 1 VTR en los sig 3 ps en relieve, 1 V en el sig p, 1 VTR en los sig 2 ps en relieve)\*, repetir (\*) 3 veces.

4.1 V en cada p de base.

Repetir las hileras 1-4 para lograr el diseño completo.

**FRENTE**

1.En una CAD de base de 57 CAD levantar 3 CAD de subida y tejer 1 V en cada p de base.

2.(Derecho): 1 CAD, girar y tejer: 1 VTR en los primeros 17 ps, 1 VTR en los sig 2 ps (1 V en el sig p, 1 VTR en los sig 3 ps, 1 V en el sig p, 1 VTR en los sig 2 ps)\*, repetir (\*) 3 veces, 1 VTR en los últimos 17 ps.

3.1 CAD, girar y tejer 1 V en cada p.

4.1 CAD, girar y tejer 1 V en los primeros 17 ps, 1 VTR en los sig 2 ps en relieve de la hilera 2, (1 V en el sig p, 1 TCI en los sig 3 ps en relieve, 1 V en el sig p, 1 VTR en los sig 2 ps en relieve)\*, repetir (\*) 3 veces, 1 V en los últimos 17 ps.

5.1 CAD, girar y tejer 1 V en cada p.

6.1 CAD, girar y tejer: 1 V en los primeros 17 ps, 1 VTR en los sig 2 ps en relieve, (1 V en el sig p, 1 VTR en los sig 3 p en relieve, 1 V en el sig p, 1 VTR en los sig 2 p en relieve)\*, repetir (\*) 3 veces, 1 V en los últimos 17 ps.

7.1 CAD, girar y tejer 1 V en cada p. Repetir las hileras 4-7 para continuar con el patrón de ps hasta que la pieza mida 47 cm.

**SISA**

Sig hilera: girar, 1 PC en los primeros 7 ps, 1 CAD, 1 V en el mismo p del último PC, continuar tejiendo el Diseño de Trenzadas (pattern) en los sig 44 ps y dejar los restantes 6 ps sin tejer.

Continuar tejiendo el Diseño de Trenzadas (pattern) hasta que la Sisa mida 16,5 cm.

**ESCOTE (1° lado)**

Sig. hilera: 1 CAD, girar, 1 V en los sig. 11 ps, 1 DISM, dejar los ps restantes sin tejer (12 ps).

Sig. hilera: 1 CAD, girar, 1 DISM, tejer 1 V en cada p restante (11 ps).

Sig. hilera: 1 CAD, girar, 1 V en los siguientes 9 ps, 1 DISM (10 ps).

Sig. 2 hileras: 1 CAD, girar, 1 V en los sig 10 ps, rematar y dejar hebra larga p/coser.

(2° lado)

Sig hilera: saltar los 19 ps centrales, en el sig p incorporar una hebra con 1 PC, realizar una DISM en ese p y en el sig, 1 V en los 11 ps restantes. (12).

Sig hilera: levantar 1 CAD, girar, 1 V en los sig 10 ps, 1 DISM. (11).

Sig hilera: 1 CAD, girar, 1 DISM, 1 V en cada p restante (10).

Sig 2 hileras: 1 CAD, girar, 1 V en los sig 10 ps. Rematar dejando hebra larga para la costura.

**DORSO**

1.En una CAD de base de 57 CAD levantar 3 CAD de subida y tejer 1 V en cada p de base.

2.(Derecho): levantar 1 CAD, girar: (1 V en el sig p, 1 VTR alrededor de la V tejida en la hilera 1)\*, tejer (\*) en toda la hilera y 1 V en el último p.

3.Levantar 1 CAD, girar y tejer 1 V en cada p. Repetir la hilera 3 hasta que el tejido mida 47 cm.

**SISA**

Sig hilera: girar, 1 PC en los sig 7 ps, 1 CAD, 1 V en el mismo p que el último PC, 1 V en los sig 44 ps, dejar las últimas 6 V sin tejer. 45. Repetir esta hilera hasta que la Sisa mida 21,5 cm.

**ESCOTE**

**1° lado**

Sig hilera: 1 CAD, girar, 1 V en los sig 9 ps, 1 DISM, dejar los siguientes ps sin tejer.

Sig hilera: 1 CAD, girar, 1 V en los sig 10 ps, rematar y dejar una hebra larga para la costura.

**2° lado**

Sig hilera: saltar los 23 p centrales, en el sig p incorporar una hebra con 1 PC, realizar una DISM en ese p y en el siguiente, tejer 1 V en los últimos 9 ps.

Sig hilera: 1 CAD, girar, 1 V en los 10 ps. Rematar y dejar hebra larga para coser.

**MANGAS x2**

En una CAD de base de 51 CAD levantar 3 CAD de subida y tejer 1 V en cada p de base.

Sig 2 hileras: 1 CAD, girar, 1 V en cada p.

Hilera de DISM: 1 CAD, girar, 1 DISM en los primeros 2 ps, 1 V en cada p y 1 DISM en los últimos 2 ps.

Continuar tejiendo hileras de V y repetir la Hilera de DISM cada 3 hileras x 4 veces, luego otra hilera de V x 7 veces. Quedan 27 ps en la última hilera. Tejer hasta que la pieza mida 43 cm. Rematar.

**TERMINACIÓN**

Coser los hombros para tejer el cuello.

**CUELLO**

1.Tomando el tejido de frente, incorporar hebra en la costura del hombro izquierdo con 1 PC, tejer 1 CAD y luego 1 V en cada p alrededor de todo el Escote unido, cerrar con 1 PC en la primera V.

2.Levantar 1 CAD, (1 V, 1 VR)\*, repetir (\*) a lo largo de todo el Escote y cerrar con 1 PC. Rematar.

Mas consejos para este diseño en [www.coatscrafts.com.ar](http://www.coatscrafts.com.ar)